

ZS500

HEATING MODE				MD4		MD5		MD8	
Ambiant Air	Water			V2	V1	V2	V1	V2	V1
28°C	28°C	Output power (kW)		9,3	12,1	11,4	15,3	15,6	20
		Input power (kW)		1,2	1,9	1,6	2,5	2,6	3,5
		COP		7,6	6,5	7,1	6,1	6	5,7
20°C	26°C	Output power (kW)		8,1	10	10,1	13,4	13	17
		Input power (kW)		1,2	1,8	1,5	2,5	2,5	3,2
		COP		7	5,7	6,7	5,4	5,2	5,3
15°C	26°C	Output power (kW)		7	9,1	8,6	11,6	11,7	15
		Input power (kW)		1,2	1,8	1,6	2,4	2,4	3,4
		COP		5,8	5,1	5,4	4,8	4,9	4,4
7°C	26°C	Output power (kW)		6	7,8	7	10,2	8,8	12
		Input power (kW)		1,2	1,8	1,5	2,4	2,1	3,5
		COP		5	4,3	4,7	4,3	4,2	3,4
2°C	26°C	Output power (kW)			3,8		5,9		8
		Input power (kW)			1,2		1,82		2,7
		COP			3,2		3,2		3,0
Power acoustic level at 15/26°C (dB(A))				58,3	62,5	61,6	65,9	63,8	66,6



COOLING MODE				MD4		MD5		MD8	
Ambiant Air	Water			100%		100%		100%	
40°C	32°C	Output power (kW)		6,5		7,7		10,5	
		Input power (kW)		2,1		2,6		3,7	
		COP		3,1		3,0		2,8	
28°C	28°C	Output power (kW)		7,6		8,8		11,6	
		Input power (kW)		2		2,7		3,6	
		COP		3,8		3,3		3,2	