

# Úprava slané vody

## Treatment of salt water

### Úprava slané vody – Zodiac Ei<sup>2</sup>

- Extra silný zdroj
- Indikace pomocí LED diod
- Vyměnitelná baterie
- Krytí IP55

### Úprava slané vody – Zodiac Ei<sup>2</sup> Expert

- Menu v češtině
- Krytí IP55
- Režim Boost/režim Low (funkce Low se aktivuje sepnutím koncového spínače na zakrytí bazény)
- Průtokové čidlo
- Nastavení intervalu čištění cely
- Timer


### Express treatment salt water – Zodiac Ei<sup>2</sup>

- Extra strong transformator
- LED indicators
- Removable battery
- Protection IP55

### Express treatment salt water – Zodiac Ei<sup>2</sup> Expert

- Menu in 13 languages
- Protection IP55
- Boost and Low mode (roller or tarpaulin cover)
- Flow switch
- Reverse polarity
- Timer

Ei<sup>2</sup>Ei<sup>2</sup> Expert

Nº	93151040	93151070	93151100	93152040	93152100
Model	D	D	B	B	B
Parametr	Ei <sup>2</sup> 12	Ei <sup>2</sup> 20	Ei <sup>2</sup> Expert 10	Ei <sup>2</sup> Expert 18	Ei <sup>2</sup> Expert 25
Doporučený objem bazény (m <sup>3</sup> ) Recommended pool volume (m <sup>3</sup> )	0–50	50–90	0–40	40–70	70–110
Produkce chlóru (g/h) / Chlorine production (g/h)	12	20	10	18	25
Krytí IP / Coverage	IP55				
Menu v češtině (13 jazyků) / Menu in 13 languages	ano / yes			ano / yes	ano / yes
Jmenovitý proud (A) / Nominal output Amps (A)	2,5	4,0	2,0	3,6	5,0
Revers polarity (h) / Reverse polarity (h)	5	5	3, 5 nebo 7	3, 5 nebo 7	3, 5 nebo 7
Doporučené množství soli (kg/m <sup>3</sup> ) Recommended salt volume (kg/m <sup>3</sup> )	4 (3 kg min.)				
Instalace cely / Cell position	svise / vodorovně horizontal / vertical				
Životnost cely (h) / Working time of cell (h)	7 500	7 500	10 000	10 000	10 000
Minimální průtok celou (m <sup>3</sup> /h) / Minimum flow rate (m <sup>3</sup> /h)	5,0				
Maximální průtok celou (m <sup>3</sup> /h) / Manimum flow rate (m <sup>3</sup> /h)	18				
Maximální tlak (KPa) / Maximum cell pressure (KPa)	2,75				
Minimální teplota (°C) / Minimum water temperature (°C)	5				
Maximální teplota (°C) / Manimum water temperature (°C)	40				
Instalace na potrubí (mm) / Hydraulic connection (mm)	DN 50/63				
Výkon (W) / Electric power (W)	70	110	60	100	140
Rozměry (dxšxh) / Size control box (LxWxH)	16,5 x 22,5 x 12,5 cm				
Cela / Cell	Quick Fix				
	1	1	1	1	1
Cena	18 550,-	21 616,-	25 139,-	31 404,-	37 149,-
€					