

Inteligentní řízení a kontrola bazénů

Intelligent control system for pools

● Ovládací systém Zodiac AquaLink

- Kompatibilní s veškerými bazénovými komponenty bez ohledu na výrobce
- Nová anténa – párování s Wi-Fi bez PC (pouze pomocí smartphonu), nebo pomocí tlačítka WPS
- Komunikace s veškerými typy smartphonů
- Plně kompatibilní s novým filtračním čerpadlem Zodiac Flo Pro (VSP)
- Možnost komunikace s inteligentními domy

● Control system Zodiac AquaLink

- Compatible with all standard swimming pool equipment
- New antenna – pair with Wi-Fi without PC (only with smartphone), or with WPS button
- Connectivity with all smartphone applications
- Full compatible with new Flo PRO filtration pump
- Possible communicate with smart house systems



520401



Technické specifikace | Technical specification

Komunikační rozhraní Connection domestic internet network	Wi-Fi / RS485
Výstup Output	4 relé 0-25A s možností napojení: filtrace, zastřešení, světel, dalších typů čerpadel, zahradních světel. 1. relé je určeno pro filtr.čerpadlo (jednorychlostní, dvourychlostní, variabil. otáčky) 4 relays 0-25A with possibility of connection: filtration, pool cover, lights, gardner lights and other devices. 1.relay suitable for filtration pump 1 speed, 2 speed and variable speed Beznapěťový kontakt pro ohřev bazénu 1. svorka dálkového ovládání T.Č., 2. do série s průtokovým čidlem Dry contact for pool heater 1. terminal for heater remote control, 2. to serie with heater flow switch Svorka pro komunikaci RS485 s TRI Expert a anténou Wi-Fi. Pro připojení více jak 1 zařízení přes svorky RS485 je třeba připojit kartu „Multiplex board“. Např. pro připojení filtr. čerpadla Zodiac Flo – PRO RS485 terminal for TRI Expert and antenna. For connection more than one device, use Multiplex card.
Vstup Input	Senzor teploty vody, vzduchu a solárního ohřevu (volitelně) Water, air and solar temperature sensor
Možnosti ovládání Possible user interfaces	Ovládací panel AquaLink (odejmutelný) , Smartphone, PC nebo MAC Removable AquaLink control panel, Smartphone, PC or MAC
Displej LCD screen	10 řádkový podsvícený, menu v 8 jazycích (EN, DE, FR...ne CZ) 10 line back lite LCD screen, menu (8 languages: FR, EN,ES,DE,IT,NT,PT,AF)
Krytí IP IP coverage	IP55
Rozměry (šxvxh) Control unit dimensions (WxHxD)	37 x 30 x 14 cm
Cena	

Příslušenství Accessories			KG	cena Kč	€
520401	D	Ovládací systém Zodiac AquaLink Control system Zodiac AquaLink		29 084,-	
WR0570200	B	Přídavná elektronická karta k AquaLink Multiplex board Multiplexed interface card		3 014,-	
WR0570100	B	Teplotní sensor, voda, solar Water, sun temperature sensor		3 505,-	